8273

Échafaudage roulant, escaliers interieurs

avec stabilisateur

Sécurité en hauteur dans les escaliers : Réunit tous les avantages des échafaudages roulants HYMER avec traverse. Avec une plate-forme de travail spacieuse antidérapante et quatre roues pivotantes réglables en hauteur. La montée s'effectue en toute sécurité via les escaliers intérieurs.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 2,95 x 1,30 m**
- **Roue pivotante : Ø 200 mm**
- **Charge admissible : 150 kg/m² (1,5 kN/m²)**



Hauteur de portée (approx. m)	**4,60**	**6,60**	**8,60**	**10,60**	**12,60**
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	3,82	5,82	7,82	9,82	11,82
Hauteur de plate-forme (approx. m)	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60
Longueur de plate-forme (approx. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Largeur du cadre (approx. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lestage					
Espace intérieur, centre (kg)	0	0	0	0	0
Espace intérieur, au mur (kg)	0	0	0	0	20 [(1)(3)(4)]
Espace extérieur, centre (kg)	0	0	60 [(2)]	non autorisé	non autorisé
Espace extérieur, au mur (kg)	0	40 [(5)(1)]	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Référence	**827304**	**827306**	**827308**	**827310**	**827312**

(1) En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.
(2) Nécessite l'utilisation de deux rallonges de traverse (817133).
(3) En cas d'utilisation d'une traverse latérale (607143), aucun lestage n'est nécessaire.
(4) En cas d'utilisation de deux rallonges de traverse (817133), aucun lestage n'est nécessaire.
(5) Utilisation d'une traverse longitudinale (607143) nécessaire en plus du lest.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.
Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.